

# Stavební automaticky nivelující přístroj

- Horizontování cílové linie: automatické.  
→ Přístroj automaticky vyrovnává malé chyby odečítání na krabicové libele.
- Výrazně odolný vůči otřesům.
- Svislé zobrazení stupnice .
- Dodatečný zaměřovač pro hrubé zamíření.
- Velmi krátká cílová vzdálenost (délka záměru).
- Velká dobře ovladatelná ovládací tlačítka.  
→ Snadná a časově úsporná manipulace.
- Kovový limbus (horizontální kruh) vzadu sklo, 400 gon.  
→ odolný i při extrémních povětrnostních podmínkách.
- Kryt: kov, chráněný před stříkající vodou.  
→ přístroj je možné používat i při dešti, nárazuvzdorný.
- Plynulý jemný šroub vodorovné ustanovky s odpružením.  
→ Zaostřování s ochranou proti překroucení.
- Prisma: s krabicovou libelou.



Dodávka včetně kufru.

Zkušební zpráva se sériovým číslem, olovnice, hadřík k čištění čočky.

**Obj. č. 714 646 21**



Optické zvětšení	x 24
Otvor objektivu	36 mm
Délka	220 mm
Nejkratší cílová vzdálenost (délka záměru)	0,9 m
Mm-odečítání	cca. 80 m
Cm-odhad	cca. 250 m
Střední km-chyba	± 2,5 mm
Obraz	přímý
Kompensátor	s magnetickým tlumením
Kovový limbus	(horizontální kruh)
Průměr	110 mm
Dělení	0 - 400 gon
Očíslování	1 gon

# Nivelační sada

**Obj. č. 714 646 93 \***

Obsah:

Stavební automaticky nivelující přístroj, teleskopický nivelační metr „Tenimetr“, hliníkový stativ pro automaticky nivelující přístroj, 105 - 160 mm.

\* Dodáváno se stavebním stativem Obj. č. 714 64 421



**B 08 091 221**